

Zenius

Evolis **presenta Zenius**, il nuovo strumento di personalizzazione di carte plastiche, dichiaratamente pro-utente e dalla qualità di stampa ineguagliabile. Zenius, la prima stampante eco-concepita, si distingue per i materiali ottimizati e per il design o ed essenziale.

Abbinata alla gamma di materiali di consumo **Evolis High Trust®** e ai prodotti software **Evolis Premium Suite®**, Zenius offre grande semplicità di utilizzo e prestazioni senza confronti sul mercato.



CAMBIAMO GLI STANDARD DI STAMPA DELLE CARTE

Zenius è la soluzione ideale per una stampa di qualità a colori e in monocromia lato singolo e per la codifica di tutti i tipi di carte tecnologiche, all'unità o in piccole serie: badge aziendali e per il controllo degli accessi, tessere soci, carte di pagamento, titoli di trasporto, ecc.



SEMPLICE DA UTILIZZARE

Zenius è stata progettata per rendere semplice il suo utilizzo in ogni momento! Il design attuale concentra le funzionalità più avanzate nel minor spazio possibile.

ADATTABILE

Dotata delle tecnologie di stampa più recenti, Zenius, nella sua versione "Expert", può utilizzare in loco codificatori multipli. Grazie a questa flessibilità, la stampante è in grado di adattarsi alle necessità di personalizzazione delle carte in continua evoluzione.

COMPATTA, LEGGERA E SILENZIOSA

Con un livello sonoro di soli 46 dB (A) e un ingombro minimo, questa stampante si integra perfettamente in tutti gli ambienti, in ufficio, su un bancone o a uno sportello. Il peso ridotto (3,3 kg) la rende la stampante più leggera sul mercato nella sua categoria.

ECO-CONCEPITA

Zenius è certificata ENERGY STAR ed è conforme alla rigida direttiva europea ErP (Energy related Products) in materia di efficienza energetica.

ZENIUS, UN CONCENTRATO DI INNOVAZIONI E PRESTAZIONI

Zenius offre anche due importanti innovazioni:

EVOLIS Premium Suite®

◀ **Evolis Premium Suite®**, prodotti software dedicati alle nuove stampanti Evolis. Questi sviluppi in materia di architettura software si basano sulla creazione di un "Print Center" che sovrintende alla stampa e alle impostazioni, gestendo la comunicazione tra la stampante e l'utente. È possibile controllare tutta l'attività della stampante direttamente dallo schermo del computer tramite la visualizzazione di notifiche (pop-up) relative allo stato della stampa, del nastro o alla manutenzione della stampante. Lo strumento di gestione delle stampe "Printer Manager" permette anche di accedere direttamente al supporto di Evolis su Internet, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

EVOLIS High Trust®

◀ La gamma di materiali di consumo **Evolis High Trust®** è stata sviluppata specificamente per offrire prestazioni grafiche di alto livello e una semplicità di utilizzo ineguagliabile. È sufficiente un semplice gesto per posizionare la cassetta. Grazie al microchip, il nastro Evolis viene riconosciuto immediatamente da Zenius che adatta i parametri di stampa di conseguenza.

Zenius

FACILE

- Il caricatore e il raccoglitore trovano nella parte anteriori
- Caricatore manuale
- Pannello di controllo LED



ECO-CONCEPITA

- Modalità stand-by
- Certificata ENERGY STAR
- Conforme alla direttiva europea ErP
- Livello sonoro di soli 46 dB (A)



M

- Possibilità di disporre del codificatore di banda magnetica e della stazione di codifica della carta con microchip nella stessa stampante*

*a partire dalla versione "Expert"



CARATTERISTICHE GENERALI

- Modulo di stampa lato singolo, stampa da bordo a bordo
- Sublimazione per la stampa a colori e trasferimento termico per la stampa in monocromia
- Testina di stampa 300 dpi (11,8 punti/mm)
- 16 MB di memoria (RAM)

VELOCITÀ DI STAMPA

- Colore: da 120 a 150 carte/ora
- Monocromo: da 400 a 500 carte/ora

GESTIONE E CARATTERISTICHE DELLE CARTE

- Caricatore automatico o caricatore manuale
- Capacità del caricatore: 50 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Capacità del ricetacolo: 20 carte (0,76 mm - 30 mil)
- Spessore delle carte: da 0,25 a 0,76 mm (da 10 a 30 mil), regolazione con l'ausilio dell'apposita leva
- Tipi di carte: carte in PVC, PVC composito, PET, ABS e vernici speciali¹
- Formato delle carte: ISO CR80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm)

NASTRI EVOLIS HIGH TRUST®

Per massimizzare la qualità e la durata di utilizzo delle carte stampate, la durata utile della testina di stampa e l'affidabilità della stampante.

- Riconoscimento e impostazioni automatiche
- Nastro inserito in una cassetta per una manipolazione più agevole
- Salvastato integrato per la stampa in monocromia.
- Capacità nastro:
 - YMCKO: 100 stampe/ruolo
 - KO: 300 stampe/ruolo
 - Nastro monocromo: fino a 1.000 stampe/ruolo¹
 - Nastro ologramma: 400 stampe/ruolo

PORTE/CONNETTIVITÀ

- USB 1.1 (compatibile 2.0)
- Porta Ethernet disponibile su richiesta

VISUALIZZAZIONE

- LED
- Notifiche grafiche della stampante²: caricatore vuoto; avvisi di pulizia; avviso nastro quasi terminato/terminato

SOFTWARE

- Fornito con **Evolis Premium Suite®** per Windows:
 - Driver di stampa
 - Evolis Print Center per l'amministrazione, la gestione e le impostazioni della stampante
 - Evolis Printer Manager per la notifica grafica bidirezionale³
 - Compatibile con Windows: da XP SP2; Vista 32/64, W7 32/64⁴
- Fornito con eMedia CS Card Designer (versione 30 giorni di prova da scaricare sul sito web di Mediasoft)
- Altre piattaforme:
 - Mac e Linux: su richiesta

CONDIZIONI DI GARANZIA

- 2 anni di garanzia (stampante e testina di stampa)

DIMENSIONI E PESO

- Dimensioni (H x l x L): 195 x 205 x 310 mm
- Peso: 3,3 kg

ACUSTICA (TESTATA IN CONFORMITÀ ALLA NORMA ISO 7779)

- Pressione acustica alle postazioni assistente LpAM (modalità colore YMCKO)
- In funzionamento: 46 dB (A)
- In modalità stand-by: livello di rumore di fondo

SICUREZZA

- Blocco di sicurezza Kensington®
- Cifratura dati per codifica magnetica⁵

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Stampante
- CD-ROM con driver di stampa, manuali per l'utente
- Kit di manutenzione
- Cavo USB
- Unità e cavo di alimentazione elettrica

OPZIONI E ACCESSORI

- Colori disponibili: rosso fiamma e grigio scuro
- Ethernet TCP-IP¹
- Opzioni di codifica⁶ combinabili tra loro, montaggio in loco grazie a moduli aggiuntivi:
 - codificatore banda magnetica; stazione di contatto microchip;
 - codificatore carta con microchip; codificatore carta senza contatto
 - altre su richiesta

ECO-CONCEZIONE, CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ

- Modalità stand-by e consumo elettrico ridotto
- CE, FCC, IEC, VCCI, CCC⁶, KCC⁶
- ErP 2009/125/CE, ENERGY STAR, RoHS

ALIMENTAZIONE

- Modulo di alimentazione: 100-240 V CA, 50-60 Hz, 1,8 A
- Stampante: 24 V CC, 3 A

AMBIENTE

- Temperatura di funzionamento min/max: 15° / 30° C
- Umidità: dal 20% al 65% senza condensa
- Temperatura di conservazione min/max: -5° / +70° C
- Umidità di stoccaggio: dal 20% al 70% senza condensa
- Ventilazione durante il funzionamento: aria aperta

FONT RESIDENTI

- Arial 100, Arial grassetto 100
- Codice a barre: codice 39, codice 128, EAN 13, 2/5 interlacciato

1 In condizioni particolari / 2 A seconda della versione di Windows / 3 Richiede la versione profilo client .net 4.0 / 4 Per le versioni precedenti a Windows XP-SP2, rivolgersi all'assistenza Evolis Services
5 Disponibile a novembre 2011, a partire dalla gamma "Expert" / 6 Previsto a settembre 2011

EUROPE - MIDDLE-EAST - AFRICA

Evolis Card Printer - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers - 49070 Beaucauzé - France
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

AMERICAS - Evolis Inc. - Fort Lauderdale - evolisin@evolis.com

ASIA-PACIFIC - Evolis Asia Pte Ltd - Singapore - evolisia@evolis.com

CHINA - infochina@evolis.com

JAPAN - infojapan@evolis.com



La marca de la mejor madera responsable



Carta riciclata al 100%

www.evolis.com

evolis
card printers